

# Milky 85°C Profi-Kaltwasserhochdruckreiniger

## Technische Daten und Ausstattung



### Technische Daten

	Milky 85°C	D1713P T	D1622P T
Druck	bar	170	160
Fördermenge	l/h	780	1.300
max. Zulauftemperatur	°C	85	85
Spannung	V	400	400
Motor	kW	4,4	6,2
Umdrehung	U/min	1.400	1.400
Hochdruckschlauch	m	10	10
Lanzen-Set		Doppellanze	Doppellanze
Dreckfräser		optional	optional
Gewicht	kg	38	44
Abmessungen	mm	280x500x800	



### Allgemeine Ausstattung

Inklusive:

- **Spezialpumpe bis 85°C Wasserzulauf**
- **10m HD-Schlauch mit Handverschraubung**
- **Doppellanzen-Set**
- **Lanzenanschlüsse mit Steckkupplung**
- **Lanzenrohre Edelstahl mit Stecknippel**
- **Wandkonsole Edelstahl**



- Reinigungsmittelbeimengung: Durch Reinigungsmittelzusaugung aus einem externen Tank mit Mengenregulierung (optional lässt sich bei Bedarf das Mittel direkt durch einen einfachen Dreh auf der Lanze beimengen).



Total-Stop (TST) Durch die Total-Stop Einrichtung schaltet die Maschine nach dem Schließen der Pistole aus und gewährleistet somit maximale Energieeinsparung



Langsamlaufende Kurbelwellenpumpe, solider Messingpumpenkopf mit Keramikkolben und Edelstahlventilen, verstärkte Kugellager, Long-Life-Manschetten, Druck und Wassermenge einstellbar

**SPEZIALAUSFÜHRUNG FÜR TEMPERATUREN BIS 85°C**

Ihr Händler: