

Milky Profi-Kaltwasserhochdruckreiniger

Technische Daten und Ausstattung



Technische Daten

	Milky 3.6	120/14	140/12
Druck	bar	120	140
Fördermenge	l/h	840	720
max. Zulauftemperatur	°C	60	60
Spannung	V	400	400
Motor	kW	3,6	3,6
Umdrehung	U/min	1.400	1.400
Hochdruckschlauch	m	10	10
Lanzen-Set		Doppellanze	Doppellanze
Dreckfräser		optional	optional
Gewicht	kg	38	38
Abmessungen	mm	350x480x600	

Allgemeine Ausstattung

Inklusive:

- **10m HD-Schlauch mit Handverschraubung**
- **Doppellanzen-Set**
- **Lanzenanschlüsse mit Steckkupplung**
- **Lanzenrohre Edelstahl mit Stecknippel**
- **Wandkonsole Edelstahl**



- Reinigungsmittelbeimengung: Durch Reinigungsmittelzusaugung aus einem externen Tank mit Mengenregulierung (optional lässt sich bei Bedarf das Mittel direkt durch einen einfachen Dreh auf der Lanze beimengen).



Total-Stop (TST) Durch die Total-Stop Einrichtung schaltet die Maschine nach dem Schließen der Pistole aus und gewährleistet somit maximale Energieeinsparung



Langsamlaufende Kurbelwellenpumpe, solider Messingpumpenkopf mit Keramikkolben und Edelstahlventilen, verstärkte Kugellager, Long-Life-Manschetten, Druck und Wassermenge einstellbar

Ihr Händler: